

MODELL	ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG			ANMERKUNGEN
	W	D	H	
BIPRO825	52 3/8" 1330mm	20 5/8" 524mm	8 7/8" 225mm	
Seitenbrenner N370-0504 -LPG	12 3/4" 324mm	16 1/2" 419mm	4 1/2" 114mm	ZUR KORREKTEN ENTLÜFTUNG DER SEITENBRENNER MUSS EINE ÖFFNUNG VON MINDESTENS 32cm ² VORHANDEN SEIN.



ACHTUNG! Dieser Grill darf nur in feuerfeste Materialien montiert werden und soll von einem qualifizierten Fachpersonal je nach regionaler Vorschrift gewartet werden.




ACHTUNG! Der Grill darf nur in feuerfeste Materialien (zertifizierte Klasse A nach EN 13501-1 Standard) eingebaut werden.



Hinweis:
Zubehörrahmen
überlappen die
Öffnung an allen
vier Seiten um 4 cm.

VERWENDUNG EINER FÜR DEN AUSSENGBEbrauch
GEEIGNETEN STECKDOSE IST EMPFOHLEN. ZUR
VERWENDUNG DES DREHSPießES AUF DER
DIESELBE SEITE DES GRILLS MONTIEREN.



WARNUNG! FÜR DIE SCHRANKRAMEN, SCHRÄNKE UND
ARBEITSFLÄCHEN AUSSCHLIESSLICH NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
VERWENDEN.

